




Ilargi Ø395
Iratzoki-Lizaso

00-6012-92-F9



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- | | |
|--|--|
| Мощность (W) : 21.4W | Марка : НЕР |
| Общее потребление светильника (Вт) : 23.1W | Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz |
| Реальный световой поток : 1507 | Power Factor : 0.90 |
| Lm/W реальное : 65 | THD% : 15 |
| Коррелированная цветовая температура (КЦТ) : Белый теплый - 2700 K | Срок службы : 50.000h L80B20 |
| Tiрус Regulació : 1-10V | Макс. температура : 25°C |
| UGR : <=19 | Гарантия : 5 Годы |
| Материал структуры : Дерево, Сталь | Энергоэффективность : LED A++ |
| Отделка структуры : Madera Oscura | |
| Материал диффузора : Стекло | |
| Отделка диффузора : Опаловый | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

- Источник света:** LED NICHIA
Яркость C0°65°: 2222
Яркость 90°65°: 2222
CRI: 90
MacAdam steps: 3
Фотобиологический риск: RG2
UGR
UGR Поперечный: 18.8
UGR Продольный: 18.8

| UGR | |
|----------------------------|---------------|
| S=0.250 | |
| Потолок / Ниша | 0.7 |
| Стены | 0.5 |
| План Рабочего Пространства | 0.2 |
| Размеры помещения | X=4H, Y=8H |
| UGR Поперечный | 18.8 |
| UGR Продольный | 18.8 |

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- используемая мощность:** 23.1W
норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

