



**Circular Vertical Side
ø600 Surface**

Benedito Design

CP4A-00W9AZRU14



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Мощность (W) : 31.7W
Общее потребление светильника (Вт) : 38W
Реальный световой поток : 1413
Lm/W реальное : 37
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :
 Белый теплый - 3000 K
Tipus Regulació : 0-10V
Угол Оптики /Рефлектора : HORIZONTAL 121°
UGR : <=19
Материал структуры : Алюминий
Отделка структуры : Белый
Материал диффузора : Поликарбонат
Отделка диффузора : Опаловый

Марка : MEANWELL
Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.90
Срок службы : 50.000h L80B20
Макс. температура : 25°C
Гарантия : 5 Годы
Энергоэффективность : LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED
Яркость C0°65°: 1616
Яркость 90°65°: 1616
CRI: 90
MacAdam steps: 5
Фотобиологический риск: RG0
UGR
UGR Поперечный: 18.5
UGR Продольный: 18.5

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	18.5
UGR Продольный	18.5




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 38W
норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 3.4
Вес в кг (в упаковке): 5.42
Упаковка: 700mm x 700mm x 100mm



1 Un