





**Tubs 900mm**  
Nahtrang Design

**00-5999-05-M1**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**





**Мощность (W) :** 36W  
**Общее потребление светильника (Вт) :** 41W  
**Реальный световой поток :** 1990  
**Lm/W реальное :** 49  
**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
 Белый теплый - 3000 K  
**Типus Regulació :** ON-OFF  
**Угол Оптики /Рефлектора :** HORIZONTAL 124°  
**UGR :** <=19  
**Материал структуры :** Алюминий  
**Отделка структуры :** Черный  
**Материал диффузора :** Оргстекло  
**Отделка диффузора :** Опаловый

**Марка :** HEP  
**Напряжение/Частота :** 100-240V/50-60Hz  
**Power Factor :** 0.90  
**THD% :** 15  
**Срок службы :** 50.000h L80B20  
**Макс. температура :** 25°C  
**Гарантия :** 5 Годы  
**Энергоэффективность :** LED A++

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ**

**Источник света:** LED  
**Яркость C0°65°:** 1177  
**Яркость 90°65°:** 1034  
**CRI:** 80  
**MacAdam steps:** 5  
**Фотобиологический риск:** RG0  
**UGR**  
**UGR Поперечный:** 18.4  
**UGR Продольный:** 17.1

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	18.4
UGR Продольный	17.1



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**используемая мощность:** 41W  
**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

**ЛОГИСТИКА**

**Вес нетто (кг):** 4  
**Вес в кг (в упаковке):** 8.5  
**Упаковка:** 970mm x 685mm x 350mm



