


**Infinite Pro 854mm
Surface Hexa-Cell****AK11-15W8HCOSN3**



Линейные системы освещения Infinite Pro 854mm Surface Hexa-Cell 13.8W 3000K CRI 80 Серый
IP40 567lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP40

RF
850°C**Мощность (W) :** 13.8W**Общее потребление светильника (Вт) :** 15W**Реальный световой поток :** 567**Lm/W реальное :** 38**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**
Белый теплый - 3000 K**Протокол регулирования :** ON-OFF**Угол Оптики /Рефлектора :** FLOOD 61°**UGR :** <=16**Материал структуры :** Алюминий**Отделка структуры :** Серый**Материал диффузора :** Поликарбонат**Отделка диффузора :** Hexa-Cell**Марка :** VOSSLOH-SCHWABE**Напряжение/Частота :** 220-240V/50-60Hz**Power Factor :** 0.90**Срок службы :** 50.000h L80B20**Макс. температура :** 25°C**Гарантия :** 5 Годы**Энергоэффективность :** LED A++**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ****Источник света:** LED VOSSLOH**CRI:** 80**MacAdam steps:** 3**Фотобиологический риск:** RG1**UGR****UGR Поперечный:** 9.4**UGR Продольный:** 13.3

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	9.4
UGR Продольный	13.3

**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****используемая мощность:** 15W**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019**ЛОГИСТИКА****Вес нетто (кг):** 2.29**Вес в кг (в упаковке):** 2.95

1 Un