



## Hello Ø600


Josep Patsi

## 00-5275-BW-M1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



IP20



**Мощность (W) :** 24.3W

**Общее потребление светильника (Вт) :** 28.3W

**Реальный световой поток :** 1341

**Lm/W реальное :** 47

**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
Белый теплый - 2700 K

**Típus Regulació :** PHASE CUT

**Угол Оптики /Рефлектора :** FLOOD 87°

**UGR :** <=16

**Материал структуры :** Полиуретан, Сталь

**Отделка структуры :** Белый

**Материал диффузора :** Оргстекло

**Отделка диффузора :** Опаловый

**Марка :** MEANWELL

**Напряжение/Частота :** 220-240V/50-60Hz

**Power Factor :** 0.90

**THD% :** 20

**Срок службы :** 50.000h L80B20

**Макс. температура :** 25°C

**Гарантия :** 5 Годы

**Энергоэффективность :** LED A++

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

**Источник света:** LED

**Яркость C0°65°:** 977

**Яркость 90°65°:** 938

**CRI:** 80

**MacAdam steps:** 3


**Фотобиологический риск:** RG0

**UGR**

**UGR Поперечный:** 15.8

**UGR Продольный:** 15.7

| UGR                        |               |
|----------------------------|---------------|
| S=0.250                    |               |
| Потолок / Ниша             | 0.7           |
| Стены                      | 0.5           |
| План Рабочего Пространства | 0.2           |
| Размеры помещения          | X=4H,<br>Y=8H |
| UGR Поперечный             | 15.8          |
| UGR Продольный             | 15.7          |



### ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**используемая мощность:** 28.3W

**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

### ЛОГИСТИКА

**Вес нетто (кг):** 3.05

**Вес в кг (в упаковке):** 4.81

**Упаковка:** 755mm x 185mm x 755mm



1 Un

