





## Circ Round Ø1000

00-3642-BW-M3

Josep Patsi

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20



**Мощность (W) :** 36W

**Общее потребление светильника (Вт) :** 49.3W

**Реальный световой поток :** 3473

**Lm/W реальное :** 70

**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
Белый теплый - 3000 K

**Tiрус Regulació :** ON-OFF

**Угол Оптики /Рефлектора :** HORIZONTAL 157°

**UGR :** <=19

**Материал структуры :** Алюминий

**Отделка структуры :** Белый

**Материал диффузора :** Оргстекло

**Отделка диффузора :** Матовый

**Марка :** MEANWELL

**Напряжение/Частота :** 100-240V/50-60Hz

**Power Factor :** 0.90

**Срок службы :** 50.000h L80B20

**Макс. температура :** 25°C

**Гарантия :** 5 Годы

**Энергоэффективность :** LED A++

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

**Источник света:** LED

**Яркость C0°65°:** 973

**Яркость 90°65°:** 993

**CRI:** 80

**MacAdam steps:** 5



**Фотобиологический риск:** RG0

**UGR**

**UGR Поперечный:** 17.1

**UGR Продольный:** 17.2

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	17.1
UGR Продольный	17.2



### ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**используемая мощность:** 49.3W

**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

### ЛОГИСТИКА

**Вес нетто (кг):** 6

**Вес в кг (в упаковке):** 9

**Упаковка:** 1120mm x 165mm x 1120mm



1 Un

